

- Širok asortiman MAST antenskih pojačavača nudi rešenja i za zemaljski i za satelitski prijem.
- U kompletu je sa vodozaptivnom kutijom koja je sačinjena od ABC plastike.
- Verzije sa većim i manjim pojačanjem. Verzije sa satelitskim ulazom.
- Visoka pouzdanost i odlične tehničke performanse (oklopljenost, faktor šuma, izlazni nivo ...)
- Automatski DC prolaz ka ulazima.
- Pojačavači su projektovani za jednostavnu montažu.
- EasyF (klima) tip povezivanja.
- Vodootporna kutija od ABS plastike.

Antenski pojačavači sa većim pojačanjem



Pojačavač 5356-1-In BII+FM+U

Referenca		5356		
Broj ulaza		1		
Ulazi / Opseg		BI/BIII/DAB	FM	UHF
Frekventni opseg	MHz	47-68/175-254	88-108	470-862
Pojačanje	dB	25/30	15	41
Regulacija pojačanja	dB	20		15
Faktor šuma	dB	4		
Izlazni nivo DIN45004B	dB μ V	112		114
Maksimalna struja na ulazu	mA	-		
Napajanje	Vdc	24		
Potrošnja	mA	70		
Protection index	IP	23		
Dimenzije (Širina x Visina x Dubina)	mm	120 x 130 x 40		



Pojačavač 5358-4-In BII+FM+2U

Referenca		535802			
Broj ulaza		4			
Ulazi / Opseg		BI/BIII-DAB	FM	UHF1	UHF2
Frekventni opseg	MHz	47-68/175-254	88-108	470-862	
Pojačanje	dB	25/30	15	38	
Regulacija pojačanja	dB	15	20	15	
Faktor šuma	dB	4		7.5	
Izlazni nivo DIN45004B	dB μ V	112		114	
Maksimalna struja na ulazu	mA	-			40
Napajanje	Vdc	24			
Potrošnja	mA	70			
Protection index	IP	23			
Dimenzije (Širina x Visina x Dubina)	mm	120 x 130 x 40			

Antenski pojačavači sa manjim pojačanjem



Pojačavač 5351-4-In BIII+FM+U+IF

Referenca		5351			
Broj ulaza		4			
Ulazi / Opseg		B/BIII	FM	UHF	Sat
Frekventni opseg	MHz	47-68/175-254	88-108	470-862	950-2150
Pojačanje	dB	18	18	29	-2
Regulacija pojačanja	dB	15	20	15	-
Faktor šuma	dB	4.5		2.5	-
Izlazni nivo DIN45004B	dB μ V	103			-
Maksimalna struja na ulazu	mA	-			350
Napajanje	Vdc	12 ... 24			
Potrošnja	mA	40			
Protection index	IP	23			
Dimenzije (Širina x Visina x Dubina)	mm	120 x 130 x 40			



Pojačavač 5352-4-In V+2U+IF

Referenca		5352			
Broj ulaza		4			
Ulazi / Opseg		VHF	UHF1	UHF2	Sat
Frekventni opseg	MHz	47-254	470-862		950-2150
Pojačanje	dB	-1	27		-2
Regulacija pojačanja	dB	-	15		-
Faktor šuma	dB	-	6.5		-
Izlazni nivo DIN45004B	dB μ V	-	103		-
Maksimalna struja na ulazu	mA	-	40	-	350
Napajanje	Vdc	12 ... 24			
Potrošnja	mA	40			
Protection index	IP	23			
Dimenzije (Širina x Visina x Dubina)	mm	120 x 130 x 40			



Pojačavač 5361-5-In V+3U+IF

Referenca		5361		
Broj ulaza		5		
Ulazi / Opseg		VHF	UHF1/UHF2/UHF3	Sat
Frekventni opseg	MHz	47-254	470-862	950-2150
Pojačanje	dB	16	25	-2
Regulacija pojačanja	dB	18	12	-
Faktor šuma	dB	5	10	-
Izlazni nivo DIN45004B	dB μ V	105	103	-
Maksimalna struja na ulazu	mA	40		350
Napajanje	Vdc	12 ... 24		
Potrošnja	mA	50 max.		
Protection index	IP	23		
Dimenzije (Širina x Visina x Dubina)	mm	120 x 130 x 40		