

MULTIMAT - MULTISVIČ SISTEM

Najnoviji fleksibilni multisvič sistem koji se može realizovati kao zvezda ili kaskadni sistem sa najviše četiri satelita u sistemu.

Osnovne prednosti:

- mogućnost povratnog smera
- odlična uravnoteženost RTV i SAT signala
- jednostavno proširivanje sistema (povećavanje broja satelita i povećavanje broja korisnika)
- mogućnost realizacije zvezda sistema, kaskadnog sistema ili njihove kombinacije

Multisvič - Ref.	7101
Frekv. opseg (MHz)	950-2400
Broj ulaza/izlaza/izlaza ka risiverima	4/4/4
Izlazno slabljenje (dB)	<5
Prolazno slabljenje (kaskadno) (dB)	<2
Prolazno slabljenje (ekstenziono)(dB)	<1
Izolacija između ulaza (dB)	35
Max. ulazni nivo (dBμV)	92
Max. izlazni nivo (dBμV)	89
Potrošnja (od risivera) (mA)	65
Max. struja u prolazu (mA)	1200
DiSEqC 1.1	da
Dimenzija (mm)	115/115/33

Kaskadni adapter - Ref.	7106
Završni član - Ref.	7105



Kombajner - Ref.	7108/2/9
Frekv. opseg (MHz)	4-860
Slabljenje MATV(dB)	<8/13/17
Slabljenje SAT(dB)	<2
Prolazno slabljenje (dB)	-/<3/<2
Izolacija (dB)	>35
Dimenzija (mm)	115/70/33

Pojacavac - Ref.	7104
Frekv. opseg (MHz)	950-2400
Pojacanje 950 MHz (dB)	3.5
Pojacanje 2000 MHz (dB)	8.5
Pojacanje 2400 MHz (dB)	9.5
Max. ulazni nivo (dBμV)	95
Max potrošnja (mA)	4 x 25
Dimenzija (mm)	97/70/33

Ispravljač - Ref.	7103
Ulazni napon (Vac)	220
Izlazni napon (Vdc)	18 13
Max. struja (A)	1.2-18V 0.3-13V
Max. potrošnja (W)	30
Dimenzija (mm)	105/65/33

