

Tehničke karakteristike

1.1. MUX DVBT2-QAM CI Twin ref.565201

<i>Ulaz DVB-T / DVB-T2</i>	Ulazna frekvencija	MHz	150 – 862
	Korak frekvencije	kHz	125, 166 (Selekt.)
	Ulazni i izlazni konektori	tip	“F” ženski
	Ulazna impedansa	ohm	75
	Napajanje na ulazu	V	0, 12, 24 (Selekt.)
	Ulazni nivo	dBm	-60 a -20
	Prolazno slabljenje	dBm	< 1,5
	Širina opsega	DVB-T	6, 7, 8
		DVB-T2	1.7, 5, 6, 7, 8
VSWR Ulaz (min.)	dB	10	
<i>Modulator QAM (Ref.565201)</i>	Tip modulacije	QAM	16, 32, 64, 128, 256
	Simbol Rate	Mbaud	1-7,2 (Selekt.)
	Faktor roll-off	%	15
	Kodiranje		Reed Solomon (188, 204)
	Scrambling		DVB ET300429
	Interleaving		DVB ET300429
	Širina opsega (max.)	MHz	8,3
	Izlaz spektra (Selekt.)		Normalni/Invertni
<i>Izlaz RF</i>	Frekvencija izlaza (Selekt.)	MHz	46 – 862
	Korak frekvencije	kHz	250
	Maksimalni izlazni nivo (Selekt.)	dBuV	80 +/- 5
	Atenuacija (progr.)	dB	> 15
	Prolazno slabljenje (tip.)	dB	< 1,5
	VSWR (tip.)	dB	> 12
	Ulazni i izlazni konektori	tip	“F” ženski
	Izlazna impedansa	ohm	75
<i>Generalno</i>	Potrošnja 24Vdc (sa signalom)	mA	450 bez napajanja ant.ulaza i CAM 550 bez napajanja ant.ulaza, ubačen CAM 600 napajanje ant.ulaza i ubačen CAM
	Indeks zaštite		IP20